KLÍMA PRE TEBA.SK

Hyundai Revolution

Klimatizácia, ktorá si Vás podmaní.

Lesklý biely povrch vnútornej jednotky sa hodí do každého interiéru. Jednoduchý no moderný dizajn a nadštandartné funkcie robia z tejto klimatizácie zariadenie, ktoré si zamilujete.

Filtre
Špeciálne vzduchové filtre

WiFi
Mobilná aplikácia

21dB
Veľmi tichá

Ión
Ionizátor

V/H
Elektronicky ovládaná lamela

A++
Energetická trieda

+8°C
Temperovanie

chladivo R32

Funkcie klimatizačného zariadenia:

- WiFi ovládanie
- Auto restart
- Samočistenie
- Inteligentné rozmrazovanie
- Follow Me
- Start z nízkym odberom prúdu
- Pohotovostný režim 1W
- Časovač
- Týždenné programovanie
- +8 Temperovanie
- Nočný režim
- DC Motor DC
- Automatická lamela
- Jemný prachový filter
- Katalytický filter
- Strieborný iónový filter
- 5 režimov ventilátora
- Aj multisplit
- A++ Energetická trieda
- Obojstranný odvod kondenzu
- Tichý režim
- Nízka hlučnosť (21dB)
- Ionizátor vzduchu
- 3D Priestorový 3D výstup vzduchu
- Podsvietený diaľkový ovládač

www.airfitting.sk mocko@airfitting.sk +421 907 55 16 98
www.klimapreteba.sk klima@klimapreteba.sk +421 907 04 40 80

KLÍMA PRE TEBA.SK

Technické údaje HYUNDAI

HYUNDAI Revolution	vnútorná jednotka vonkajšia jednotka	HRP-M09RI HRP-M09RO-2	HRP-M12RI HRP-M12RO-2	HRP-M18RI HRP-M18RO-2	HRP-M24RI HRP-M24RO-2
Výkon (kW)		2.6	3.6	5.3	7.0
Výkonnostný rozsah (W)	Chladenie Kúrenie	2600 (910~3400) 2900 (820~3370)	3600 (1110~4160) 3800 (1080~4220)	5300 (1820~6130) 5570 (1380~6740)	7000 (2080~7950) 7300 (1600~8800)
Spotreba el. energie (W)	Chladenie Kúrenie	732 (100~1240) 733 (120~1200)	1213 (130~1580) 1088 (100~1680)	1539 (140~2360) 1480 (200~2410)	2345 (160~2960) 2035 (260~3140)
Spotreba el. energie (A)	Chladenie Kúrenie	3.18 (0.4~5.4) 3.18 (0.5~5.2)	5.27 (0.5~6.9) 4.73 (0.4~6.9)	6.9 (0.6~10.3) 6.4 (0.9~10.5)	10.2 (0.7~13.3) 10.2 (1.1~13.3)
Pracovný rozsah (°C)	Chladenie Kúrenie	-15~50 -15~30	-15~50 -15~30	-15~50 -15~30	-15~50 -15~30
SEER/Energetická trieda SCOP/Energetická trieda	Chladenie Kúrenie	6.3/A++ 4.0/A+	6.1/A++ 4.0/A+	7.1/A++ 4.0/A+	6.1/A++ 4.0/A+
Vnútorná jednotka	(m3/h) Prietok vzduchu (H/M/L) (mm) Rozmery (D x V x Š) (kg) Hmotnosť (dB (A)) Hladina akustického tlaku	466/360/325 805x285x194 7.6 38.5/32/25/21	540/430/314 805x285x194 7.6 40.5/34.5/25/22	840/680/540 957x302x213 10.0 44/37/30/25	980/817/662 1040x327x220 12.3 44.5/42/34.5/28
Vonkajšia jednotka	(mm) Rozmery (D x V x Š) (kg) Hmotnosť (dB (A)) Hladina akustického tlaku Druh chladiva	720x495x270 23.2 55 R32/550	720x495x270 23.2 56 R32/550	800x554x333 34 56 R32/1000	845x702x363 51.5 59.5 R32/1600
Pripojenie inštalácie	Priemer potrubia kvapalina/plyn (m) maximálna dĺžka potrubia/prevýšenie	1/4"- 3/8" 25/10	1/4"- 3/8" 25/10	1/4"- 1/2" 30/20	3/8"- 5/8" 50/25
Elektrické pripojenie	(V/f/Hz) Napätie/počet fáz/frekvencia (mm2) Napájanie vonkajšej jednotky (počet vodičov x priemer vodiča) (mm2) Komunikačné prepojenie jednotiek (počet vodičov x priemer vodiča)	220~240/1/50 3x1.5 5x1.5	220~240/1/50 3x1.5 5x1.5	220~240/1/50 3x1.5 5x1.5	220~240/1/50 3x2.5 5x1.5
Množstvo predplneného chladiva pre (m) Množstvo doplneného chladiva (g/m)		5 12	5 12	5 12	5 24
Katalógová cena bez Dph		635 €	690 €	1023 €	1357 €

Príslušenstvo:

Aktualizovaný cenník k 1.1. 2023

Štandart		Voliteľné
Infra ovládač WiFi modul		Nástenný ovládač

www.airfitting.sk mocko@airfitting.sk +421 907 55 16 98
www.klimapreteba.sk klima@klimapreteba.sk +421 907 04 40 80